

Einsatzzweck / Verwendung

Verbindungsleitung aus Stahlblech DC01 (St12) mit eingezogener Steckverbindung, für den Einsatzbereich im Wohn- und Sichtbereich bei frei im Raum stehenden Kaminöfen nach DIN 1298

Feuerungsart

Festbrennstoffe

Einsatztemperatur

≤ 400°C
≤ 600°C

Material

Stahlblech

Wandstärke

2,0 mm

Schweißnaht

WIG ohne Zusatz

Farben

schwarz 702.284
gussgrau 702.288

Auf Anfrage:

schwarz-metallic 702.310
gussgrau hell 800.820

Oberfläche

mit hitzefestem Senothermlack beschichtet

Mittlere Rauigkeit

1 mm

CE-Zertifikatsnummer

0036 CPD 9174 017

CE-Klassifizierung nach DIN EN 1956-2

T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G400
mit Strahlungsschutz

Eine bewährte Verbindungsleitung im Wohn- Sicht- bereich für Kaminöfen die mit Festbrennstoffen betrieben werden.

- beschichtet mit hitzefestem Senothermlack
in den Farben schwarz oder gussgrau,
auf Anfrage auch schwarz-metallic oder
gussgrau hell

- Sonderanfertigungen möglich

- 10 Jahre Garantie

MMW-FERRO-LUX



Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a
A-1120 Wien
Telefon: +43 (0)1 813 63 43
Fax: +43 (0)1 813 63 43-25
E-Mail: office@moldrich.at
Internet: www.moldrich.at

